

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415



El equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415 incorpora la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.es/es-es/connectkey.

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415

Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local (Workplace Suite) y otra basada en la nube (Workplace Cloud)
Integración con proveedores de identidades en la nube (IDP)	Utilice sus credenciales de inicio de sesión de escritorio, portátil o móvil para iniciar sesión en su equipo multifunción VersaLink® con conexiones directas a conocidos proveedores de identidades en la nube como Okta, Ping Identity y Microsoft® Azure
Escaneado	
Funciones estándar	Destinos: Escaneado a USB/correo electrónico/red SFTP/SMB, HTTP, HTTPS, destinos FTP; Formatos de archivo: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Funciones auxiliares: Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Escaneado a la página de inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido con contraseña, Libreta de direcciones unificada, Escaneado a carpeta, Aplicaciones de 1 toque, Compatible con TWAIN, Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador. La Automatización del flujo de trabajo proporciona conexiones programables a flujos de trabajo personalizados
Funciones opcionales	Escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), Aplicación de escaneado de Xerox® para DocuShare®, otras soluciones disponibles a través de diversos socios de Xerox® en la innovación comercial en www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion , Impresión desde y escaneado a la plataforma de gestión de contenido de Xerox® DocuShare® Go
Fax	
Funciones estándar	Preparación de trabajo de fax, Habilitación de fax en servidor de red, Fax local incluidos Fax LAN, Fax directo, Reenvío de fax a correo electrónico o Compartir SMB
Seguridad	
Funciones estándar	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y Correo electrónico cifrado, Verificación de firmware, Gestión de seguridad, Integración de LogRhythm SIEM, Integración de Splunk SIEM, Autenticación de red, SNMPv3, Autenticación de mensajes hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, Certificados de seguridad que utilizan ECDSA, Certificado automático autofirmado, Integración del Motor de servicios de identidad (ISE) de Cisco®, Autenticación local (base de datos interna), Acceso de usuarios y firewall interno FIPS 140, Filtrado de puertos/IP/dominios, Registro de auditoría, Control de acceso, Permisos de usuario, Control de configuración, Módulo de plataforma segura (TPM 2.0), Amanque seguro, Cifrado AES de 256 bits, FIPS 140, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, Correo electrónico firmado, Certificación de criterios comunes®, Impresión protegida cifrada, Sobrescritura de imágenes para discos duros opcionales®
Funciones opcionales	Lector de tarjetas RFID de Xerox®, Disco duro (AES de 256 bits) con sobrescritura de imágenes de varias pasadas®, Gestión de impresión y Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite; más información en www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion
Gestión de impresión	
Funciones estándar	Contabilidad estándar de Xerox® (copia, impresión, escáner, fax y correo electrónico), activación de contabilidad de red
Funciones opcionales	Xerox® Workplace Cloud/Suite, otras soluciones de contabilidad de red disponibles a través de varios socios de Xerox® en la innovación comercial. Servicio de gestión de impresión virtual de Xerox®; más información en www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement

Especificaciones del sistema	
Velocidad¹	Hasta 50/47 ppm Carta/A4 Velocidad de impresión dúplex: 24/24 ipm (Letter/A4) Dúplex
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 175 000 páginas
Procesador/Memoria/ Unidad de disco duro	Quad Core 1,2 GHz/2 GB de memoria del sistema/32 GB eMMC/ Opcional: Disco duro de más de 500 GB
Conectividad	Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 (Tipo A) de alta velocidad, USB (Tipo B) de alta velocidad, NFC, Opcional: Adaptador de red inalámbrica (802.11 b/g/n/ac + BLE)
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, Panel de control remoto, Clonación de configuración, Fleet Orchestrator, Control de configuración, Cuadro de mando de seguridad
Copia e impresión	
Resolución de copia e impresión	Copia: Hasta 600 x 600 ppp; Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp
Salida de la primera impresión (en solo)	5,4 segundos blanco y negro
Salida de la primera copia (en solo) (desde el cristal de exposición/estado de calentamiento)	5,3 segundos blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Funciones de impresión	Impresión desde USB, Impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), Impresión protegida cifrada, Configuración del controlador Earth Smart Driver de Xerox® WorkCentre®, Identificación de trabajos, Diseño de folletos, Almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Supervisión de trabajos, Valores predeterminados de aplicaciones, Impresión a dos caras (como la predeterminada), Retención de todos los trabajos, Print Around, Impresión en papel alternativo
Compatibilidad con dispositivos móviles y la nube	
Universal Print Ready	La impresión universal nativa de Microsoft es un servicio de impresión en la nube disponible para los suscriptores de Microsoft 365. Elimina la necesidad de servidores de impresión en el lugar y hace uso de los controladores incorporados que se incluyen en los PC con Windows 10 y 11. Usted puede aprovechar las ventajas del alojamiento en la nube con la configuración que no requiere controlador para todos los clientes de Windows 10 y 11. Utilice la Aplicación asistida en impresión (PSA) de Xerox para tener acceso a la interfaz de usuario Propiedades de impresión de Xerox.
Conectividad móvil	Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluido iBeacon® (Bluetooth) para AirPrint Discovery
Impresión móvil	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), la aplicación Xerox @PrintByXerox, Opcional: Aplicación Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon® (Bluetooth) para AirPrint Discovery
Escaneado móvil	Escaneado Mopria®, Escaneado Apple® AirPrint® (solo para macOS); Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android), Escanear a Microsoft OneDrive, Google Drive y DropBox®
Aplicaciones móviles y Xerox App Gallery	Automatice los procesos diarios con aplicaciones que permiten traducir, redactar, incluir firmas electrónicas, personalizar la impresión, convertir y encaminar archivos, colaborar y comunicar. Visite www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo. Software y servicios: Plataforma de gestión de contenido Xerox Xerox® DocuShare® (xerox.es/ecm), XMPie® (www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion)

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B415

Especificaciones del dispositivo	
Idiomas del panel de control	Inglés de EE.UU., inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán, árabe, croata, ucraniano
Accesorios	
Opcional	Grapadora auxiliar Adaptador para red inalámbrica Disco duro de más de 500 GB Kit de activación de escaneado a la nube ⁵ Kit de fuentes Unicode
Requisitos eléctricos	
Norteamérica (NE)	Tensión: 110-127 V CA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A
Europa	Tensión: 220-240 V CA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 5 A
Consumo eléctrico	
En funcionamiento (promedio)	Simplex: 644W Dúplex: 407W
Modo de espera	17 W
Apagado automático y modo de reposo	1,6 W (Tiempo prefijado hasta el modo de reposo = 1 minuto) 49 segundos
Calentamiento (desde apagado)	135 segundos
Recuperación desde reposo	Solo 2,9 segundos
Entorno de funcionamiento	
Margen de temperaturas válido	De 50 a 90 °F/de 10 a 32,2 °C
Límites de humedad relativa	De 15 a 80 % de humedad relativa
Niveles de ruido	Operativa: 7,1 B(A) o menos En espera: 3,1 B(A) o menos
Niveles de presión acústica	Operativa: 55 dB(A) o menos En espera: 15 dB(A) o menos